

Acesse nossa página: www.debeer-auto.com.br


Descrição do Produto:

Utilizado na aplicação sobre Vernizes Poliuretano Bi-Componente e Esmalte Poliuretano. Deverá ser utilizado diretamente sobre o retoque a fim de "abrir" ou disfarçar a área na qual ocorreu o conserto, impedindo a percepção da emenda. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, ésteres e álcoois.

Catalise e/ou Diluição:



Pronto para uso

Aplicação:




Aplicar sobre:
Verniz PU
Esmalte PU

Secagem:



Não interfere na secagem do produto utilizado

Preparação de Superfície:



Consultar a ficha técnica do produto principal

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto. Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto. Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.
